VitrA

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr. D200-01

1. **Identyfikacja typu wyrobu:** Prasowane na sucho płytki ceramiczne o nasiąkliwości wodnej Eb ≤ 0,5%

2. **Zamierzone zastosowanie:** Do stosowania na ścianach i podłogach wewnętrznych oraz zewnętrznych

3. **Producent**: Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Şifa Mah. Hükümet Caddesi No: 5
34941 Tuzla/İstanbul - TÜRKİYE

4. **Upoważniony przedstawiciel**: Vitra Fliesen GmbH & Co.KG
Justus-von-Liebig-Straße 2 56751 Polch, Deutschland

5. **System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych**: System 4

6. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1 / $A1_{FL}$	EN 14411: 2012
Uwalnianie substancji niebezpiecznych, dla		
- Kadm	NPD (Właściwości użytkowe nieustalone)	EN 14411: 2012
- Ołów	NPD (Właściwości użytkowe nieustalone)	EN 14411: 2012
- Inne	NPD (Właściwości użytkowe nieustalone)	EN 14411: 2012
Wytrzymałość na zginanie (siła łamiąca)	≥ 1300 N dla grubości ≥ 7,5mm ≥ 700 N dla grubości < 7,5mm	EN 14411: 2012
Właściwości przeciwpoślizgowe - Badane zgodnie z EN 16165	Patrz uwaga 1	EN 14411: 2012
Rozpoznawalność dotykowa (tactility)	NPD (Właściwości użytkowe nieustalone)	EN 14411: 2012
Przyczepność / wytrzymałość połączenia dla:		
-Zapraw klejowych cementowych, typ C2	NPD (Właściwości użytkowe nieustalone)	EN 14411: 2012
- Klejów dyspersyjnych	NPD (Właściwości użytkowe nieustalone)	EN 14411: 2012
- Klejów na bazie żywic reaktywnych	NPD (Właściwości użytkowe nieustalone)	EN 14411: 2012
- Zaprawy	NPD (Właściwości użytkowe nieustalone)	EN 14411: 2012
Odporność na szok termiczny	Spełnia wymagania	EN 14411: 2012
Trwałość dla:		
- Zastosowania wewnętrznego	Spełnia wymagania	EN 14411: 2012
- Zastosowania zewnętrznego: odporność na zamrażanie i rozmrażanie	Spełnia wymagania	EN 14411: 2012

Uwaga 1: Wymagane wyłącznie, jeżeli jest to przewidziane przez odpowiednie krajowe przepisy prawne; dane specyficzne dla produktu znajdują się w informacjach technicznych zawartych w katalogu produktów oraz dokumentacji technicznej VitrA.

7.Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punkcie 1 są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi wskazan ymi w punkcie 6. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 3.

Podpisano w imieniu producenta przez:

Bayram Bülent MAŞA – Starszy Menedżer ds. Zapewnienia Jakości
Imię i funkcja

BOZÜYÜK – 01.07.2025
Miejsce i data wydania

Podpis